

Parámetros

Modelo del producto	KMT110MP12	KMT136MP12	KMT165MP18	KMT220MP12
Tamaño de pantalla	110 pulgadas	136 pulgadas	165 pulgadas	220 pulgadas
Resolución de pantalla	1920*1080	1920*1080	1920*1080	3840*2160
Área visible	2400 mm x 1350 mm	3000 mm x 1687,5 mm	3600 mm x 2025 mm	4800 mm x 2700 mm
Brillo	300-500 cd/m² (ajustable hasta 8 niveles)	300-500 cd/m² (ajustable hasta 8 niveles)	300-500 cd/m² (ajustable hasta 8 niveles)	300-500 cd/m² (ajustable hasta 8 niveles)
Relación de contraste	5000:1	5000:1	10000:1	5000:1
Escala de grises	14 bits	14 bits	14 bits	14 bits
Frecuencia de actualización	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Ángulo de visión	140° (horizontal)/140° (vertical)	140° (H)/140° (V)	140° (H)/140° (V)	160° (H)/160° (V)
Tiempo de respuesta	50,5 ms (típico)	50,5 ms (típico)	50,5 ms (típico)	50,5 ms (típico)
Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	5840 W (promedio) / 51600 W (pico)	51300 W (promedio) / 52500 W (pico)	51 800 W (promedio) / 53 600 W (pico)	53 300 W (promedio) / 56 400 W (pico)
Dimensiones	2450 mm x 1500 mm x 52 mm (sin incluir el bastidor móvil)	3008 mm x 1797,5 mm x 52 mm (sin incluir el bastidor móvil)	3608 mm x 2129 mm x 52 mm (sin incluir el bastidor móvil)	4808 mm x 2804 mm x 35 mm (sin incluir el bastidor móvil)
Peso bruto	215 kg	285 kg	230 kg	485 kg
Instalación	Soporte de montaje en pared (predeterminado)/Estructura móvil con ruedas (opcional)			
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C, _60 ° C			
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C, _40 ° C			
Humedad de funcionamiento	10 %, _90 % HR			
Vida útil	◆100 000 horas			



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Introducción a la pantalla LED para conferencias inteligentes

Carcasa de aluminio fundido a presión

Serie HLP- All-in-One 2 (600 x 337,5 mm)



Conectividad y Control Inteligente

- Integración Total:** Compatible con sistemas AV, videoconferencias, software de presentación y streaming en tiempo real.
- Control Centralizado:** Gestión remota desde ordenador, tablet o móvil — cambiar layouts, escenas y presets al instante.

Pantalla LED inteligente para conferencias

Carcasa de aluminio fundido a presión

Serie HLP-All-in-One 2 (600 x 337,5 mm)



Mantenimiento frontal compatible

Tamaños compatibles: 110 pulgadas, 136 pulgadas, 165 pulgadas, 220 pulgadas. Compatible con P1.25, P1.56, P1.87



Sistema de conferencias inteligente y el último y práctico sistema operativo Android. Se utiliza ampliamente en salas de conferencias empresariales

Salas de conferencias de negocios y presentaciones móviles.

Empoderamiento múltiple

Herramientas versátiles para facilitar el trabajo de oficina

Reuniones remotas

Cambio sencillo entre múltiples escenas

Interfaces variadas

Satisfacen las necesidades de múltiples escenarios

Alta definición y antirreflejos

Garantía de imagen nítida

Teléfono móvil como micrófono

Transmita cualquier discurso sin necesidad de dispositivos adicionales

