

Parámetros

Distancia entre píxeles	P1,25	P1,53	P1,86	P2	P2,5
Tipo de LED	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD2020	SMD2020
Densidad física (puntos/m2)	640000	428613	288906	250000	160000
Resolución del módulo	256 x 128	209 x 105	172 x 86	160 x 80	128x64
Tamaño del módulo (Ancho x Alto)	320 x 160	320 x 160	320 x 160	320 x 160	320 x 160
Tamaño del armario (mm)	640 x 1920	640 x 1920	640 x 1920	640 x 1920	640 x 1920
Resolución del gabinete	512 x 1536	418 x 1254	344 x 1032	320 x 960	256x768
Peso del armario (kg)	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Modo de mantenimiento	Mantenimiento delantero	Mantenimiento frontal	Mantenimiento frontal	Mantenimiento delantero	Mantenimiento frontal
Material del armario	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Brillo	600-800 cd	600-800 cd	600-800 cd	600-800 cd	600-800 cd
Ángulo de visión (H/V)	140°/140	140°/140	140°/140	140°/140	140°/140
La mejor distancia de visualización	1,25 m	1,53 m	1,86 m	2 m	2,5 m
Modo de conducción	Estático, 1/60 Escaneo	Estático, 1/52 Escaneo	Estático, 1/43 Escaneo	Estático, 1/40 Escaneo	Estático, 1/32 Escaneo
Nivel de gris	16 bits	16 bits	16 bits	16 bits	16 bits
Frecuencia de actualización (Hz)	3840	3840	3840	3840	3840
Consumo máximo de energía (W/m2)	900	900	900	900	900
Consumo medio de energía (W/m2)	100-200	100-200	100-200	100-200	100-200
Grado IP	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
Potencia de entrada	CA 90-264 V, 47-63 Hz				
Temperatura/humedad de funcionamiento (C/RH)	-20-60 °C/10 %-90 %				
Temperatura/humedad de almacenamiento (C/RH)	-30-70 °C/10 %-90 %				



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla LED Iposter

Carcasa de aluminio fundido a presión

Serie HLP-AP3 (640 x 1920 mm)

Indoor



Aplicaciones ideales

- Tiendas y escaparates
- Centros comerciales
- Hoteles & Hospitality
- Eventos y ferias
- Corporate branding
- Gasolineras premium

Pantalla LED Iposter

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-AP3

(640 x 1920 mm)

Más Detalles



Mantenimiento frontal

Compatible con P1.25, P1.538, P1.875, P2, P2.5

Alta frecuencia de actualización

Conexión perfecta

Ahorro de energía

Excelente rendimiento

Excelente contraste de color: 10000:1



- **Gabinetes de aluminio fundido a presión**
Más ligeros y delgados que los gabinetes de aceros tradicionales, a la vez que ofrecen una disipación de calor superior para un mayor rendimiento y durabilidad.
- **Diseño de ruedas integradas:**
Cada póster cuenta con cuatro ruedas. La estructura vertical de las ruedas permite que la unidad se mantenga de pie sin necesidad de soporte externo, garantizando una movilidad cómoda y fluida.