

Parámetros

Distancia entre píxeles	P3,125	P4,16	P5	P6,25	P8,33	P10
Tipo de LED	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Densidad física (puntos/m2)	102400	57600	40000	25600	14400	10000
Tamaño del módulo (An x Al)	400 x 300					
Resolución del módulo	128 x 96	96 x 72	80 x 60	64x48	48x36	40 x 30
Tamaño del armario (mm)	1600 x 900 / 800 x 900 / 800 x 1200					
Resolución del gabinete	512x288 /256x288 /256x384	384x216 /192x216 /192 x 288	320 x 180 /160 x 180 /160x240	256 x 144 /128 x 144 /128x192	192x108 /96x108 /96x144	160 x 90 /80 x 90 /80 x 120
Peso del armario (kg)	45 /17,5 /22,5					
Modo de mantenimiento	Mantenimiento delantero y trasero					
Material del armario	Armario de perfil					
Brillo	5000	6500	6500	6500	6500	6500
Temperatura de color (K)	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable	1000-18500 Ajustable
Ángulo de visión	140°/160					
Nivel de gris	16 bits					
Relación de contraste	10000:1					
Frecuencia de fotogramas	50/60					
Frecuencia de actualización (Hz)	3840					
Modo de unidad	Estático, 1/16 de exploración	Estático, exploración 1/6	Estático, 1/6 de exploración	Estático, exploración 1/6	Estático, 1/3 de exploración	Estático, 1/2 escaneo
La mejor distancia de visualización	4 -150 m	4 -150 m	5 -150 m	6 -200 m	8 -200 m	10 -300 m
Consumo máximo de energía (W/m²)	780	780	780	780	780	780
Consumo medio de energía (W/m2)	200-300	200-300	200-300	200-30	200-300	200-300
Grado IP	IP 65					
Potencia de entrada	AC90-264 V, 47-63 Hz					
Temperatura/humedad de funcionamiento (C/RH)	-20-60 °C/10 %-85 %					
Temperatura/humedad de almacenamiento (°C/HR)	-20-60 °C/10 %-85 %					
Cert.	CCC / CE / ROHS / FCC / CB / TUV / IEC					



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla de aluminio de ahorro energético

Armario de perfil

Serie HLP-ES1 (1600 x 900 mm) Outdoor



Pantalla de aluminio de ahorro energético

Armario perfilado

Serie HLP-ES1 (1600 x 900 mm)



Admite otros tamaños: 800 x 900 mm, 800 x 1200 mm
Compatible con P3.125, P4.16, P5, P6.25, P8.33, P10



Soft mask

Matte corrugation module mask achieves ultra-high contrast ratio



Soft Rubber

Rubber and soft mask can protect the athletes from being hurt

Customized design is available



Fastlock design makes screen installation quickly, it saves much time

All cables are hidden



Handle



Movable wheels

Parte trasera del armario

El armario de perfil de aluminio es ligero, lo que ahorra costes de transporte e instalación

Ángulo ajustable de visión



El ángulo de la pantalla se puede ajustar en 90°, 95°, 100°, 105°, 110° y 115°. El soporte se puede plegar y ocultar.